

最大103ℓ/秒 & 16Vで連続10時間  
24Vデバイス、  
新たなステージへ。



GE-POWER



cyoshin.jp

Cyoshin Japan CO., LTD. Tokyo, Japan

TEL 03-6228-3835

MAIL info@cyoshin.jp

商品に関するお問い合わせ先

NEW

業界トップクラスの24V、  
16V×10時間稼働、  
かつてない性能へ。

24V出力バッテリーセット

GB424

MAX VOLT 24V

- ・業界トップクラスの24V出力
- ・LG製電池20000mAh搭載
- ・最大3A出力のUSB-A付き
- ・約3.5時間の急速充電
- ・15ヶ月間の長期保証

セット品：バッテリー×1、充電器×1、説明書/保証書×1

24V対応ファンセット

GF3

Airflow 103L/s

- ・シリーズ最大風量103ℓ/秒
- ・ミネベアミツミブラシレスモーター
- ・かんたん水洗い対応
- ・15ヶ月間の長期保証

セット品：ファン×2、ケーブル×1、説明書/保証書×1

|                    |                       |        |        |
|--------------------|-----------------------|--------|--------|
| バッテリー容量            | 72.8Wh (20000mAh)     |        |        |
| バッテリーサイズ           | W83×H117×D26.5mm      |        |        |
| バッテリー重量            | 370g                  |        |        |
| USB出力              | USB-A×1 (DC5V/3A max) |        |        |
| 充電時間               | 約3.5時間                |        |        |
| 電圧<br>最大風量<br>稼働時間 | 24V                   | 103ℓ/s | 約8時間※  |
|                    | 20V                   | 85ℓ/s  | 約9時間※  |
|                    | 16V                   | 68ℓ/s  | 約10時間※ |
|                    | 12V                   | 51ℓ/s  | 約14時間  |

※24V出力は30分後に自動的に16Vに切り替わり、平均61リットル/秒で稼働します。  
※20V出力は1時間後に自動的に16Vに切り替わり、平均61リットル/秒で稼働します。  
※16Vモードの稼働時間は、連続運転(16Vモードで始動後に電圧変更を行わない状態、または電源のオン/オフを行わない状態)の場合です。連続運転ではない場合、稼働時間は短くなります。  
※風量はファン2個あたりの当社基準で測定した値です。ご使用時の目安としてください。

ハードな現場をパワフルに支える、  
18Vプロモデル。

18V出力バッテリーセット

GB318

MAX VOLT 18V

- ・18V出力のプロモデル
- ・LG製リチウムイオン電池搭載
- ・約3時間の急速充電

セット品：バッテリー×1、充電器×1、説明書/保証書×1

18V対応ファンセット

GF4-18V

Airflow 93L/s

- ・最大風量93ℓ/秒の超大風量
- ・Nidecブラシレスモーター
- ・かんたん水洗い対応

セット品：ファン×2、ケーブル×1、説明書/保証書×1



|                    |                   |       |       |
|--------------------|-------------------|-------|-------|
| バッテリー容量            | 54.6Wh (15000mAh) |       |       |
| バッテリーサイズ           | W72×H94×D26mm     |       |       |
| バッテリー重量            | 267g              |       |       |
| 充電時間               | 約3時間              |       |       |
| 電圧<br>最大風量<br>稼働時間 | 18V               | 93ℓ/s | 約4時間※ |
|                    | 13V               | 73ℓ/s | 約5時間  |
|                    | 10V               | 56ℓ/s | 約8時間  |
|                    | 8V                | 46ℓ/s | 約14時間 |

※18V出力は、30分後に自動的に13Vに切り替わります。  
※風量はファン2個あたりの当社基準で測定した値です。ご使用時の目安としてください。

企業導入率、シリーズ No.1  
15Vベーシックモデル。

15V出力バッテリーセット

GB315

MAX VOLT 15V

- ・15V出力のベーシックモデル
- ・LG製リチウムイオン電池搭載

セット品：バッテリー×1、充電器×1  
説明書/保証書×1

15V対応ファンセット

GF4-15V

Airflow 83L/s

- ・最大風量83ℓ/秒の大風量
- ・Nidecブラシレスモーター
- ・かんたん水洗い対応

セット品：ファン×2、ケーブル×1  
説明書/保証書×1

|                    |                 |       |         |
|--------------------|-----------------|-------|---------|
| バッテリー容量            | 53Wh (14700mAh) |       |         |
| バッテリーサイズ           | W72×H101×D26mm  |       |         |
| バッテリー重量            | 285g            |       |         |
| 電圧<br>最大風量<br>稼働時間 | 15V             | 83ℓ/s | 約4.5時間※ |
|                    | 12V             | 69ℓ/s | 約5時間    |
|                    | 10V             | 56ℓ/s | 約8時間    |
|                    | 8V              | 46ℓ/s | 約14時間   |

※15V出力は、30分後に自動的に12Vに切り替わります。  
※風量はファン2個あたりの当社基準で測定した値です。

モバイルバッテリーが使える、  
11Vエントリーモデル。

10050mAh モバイルバッテリー

iP100H

- ・最大3A出力のUSB-A搭載
- ・ペルチェや電熱ウェアにも使用可

セット品：バッテリー×1、充電ケーブル×1  
説明書/保証書×1

USB ファンケーブル

UF311

MAX VOLT 11V

- ・最大11Vまで昇圧可能

セット内容：USB ファンケーブル×1、説明書/保証書×1

|                    |                 |       |        |
|--------------------|-----------------|-------|--------|
| バッテリー容量            | 36Wh (10050mAh) |       |        |
| バッテリーサイズ           | W60×H90×D23mm   |       |        |
| バッテリー重量            | 177g            |       |        |
| 電圧<br>最大風量<br>稼働時間 | 11V             | 63ℓ/s | 約3.7時間 |
|                    | 9V              | 54ℓ/s | 約6.5時間 |
|                    | 7V              | 43ℓ/s | 約12時間  |

※風量はファン2個あたりの当社基準で測定した値です。

